



СПЕЦИФИКАЦИЯ

КОМПЛЕКСНАЯ ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА ДЛЯ МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ «СМЕСЬ ПОСОЛОЧНО-НИТРИТНАЯ «УНИВЕРСАЛЬНАЯ» С ЙОДОМ

Настоящая спецификация распространяется на комплексную пищевую добавку для мясной продукции «Смесь посолочно-нитритная «Универсальная» с йодом без антислеживающего агента с массовой долей нитрита натрия $0,5 \pm 0,1$ % (далее – смесь посолочно-нитритная), производимую ОАО «Мозырьская соль» по ТУ РБ 400087365.001-2003. В качестве сырья используется соль пищевая выварочная сорта экстра. Йодирующая добавка – йодат калия.

1. Органолептические показатели

Наименование	Характеристика
Внешний вид	Кристаллический продукт
Цвет	Белый или белый с желтоватым оттенком
Запах	Допускается слабый запах йода

2. Физико-химические показатели

Наименование	Значение
Массовая доля нитрита натрия (натрия азотисто-кислого), %	$0,5 \pm 0,1$
Массовая доля хлорида натрия, % в пересчете на сухое вещество, не менее	99,1
Массовая доля нерастворимого в воде остатка, % в пересчете на сухое вещество, не более	0,03
Массовая доля влаги, %, не более	0,8

3. Массовая доля (содержания) йода $(40,0 \pm 15,0) \times 10^{-4}$ % или (40 ± 15) мг/кг.

4. Содержание токсичных элементов

Наименование	Значение
Свинец, не более, мг/кг	2,00
Мышьяк, не более, мг/кг	1,00
Кадмий, не более, мг/кг	0,10
Ртуть, не более, мг/кг	0,01

5. Состав: соль пищевая выварочная; консервант и фиксатор окраски – нитрит натрия; йодат калия.

6. Срок годности смеси посолочно-нитритной, упакованной непосредственно в транспортную упаковку:

мешки полипропиленовые ламинированные коробчатого типа, мешки полипропиленовые с полиэтиленовым вкладышем (в ненарушенной упаковке) – 2 года с даты изготовления.

7. Условия хранения и транспортирования

Хранить в крытых складских помещениях при относительной влажности воздуха не более 75 %.

Транспортные средства должны быть крытыми, чистыми и сухими. При перевозке, погрузке и выгрузке смесь посолочно-нитритная должна быть предохранена от атмосферных осадков, пыли и кантования.

Не допускается транспортирование и хранение смеси посолочно-нитритной совместно с химикатами и резко пахнущими продуктами и материалами.

Мешки со смесью посолочно-нитритной на складах с цементными и асфальтированными полами должны укладываться на поддоны, для краткосрочного хранения при условии

сохранности качества – непосредственно на пол, который застилают полимерной пленкой, брезентом, мешковиной, бумагой или другим материалом.

Укладывать на хранение смесь посолочно-нитритную необходимо на расстоянии не менее 1 м от водопроводных и канализационных труб, отопительных приборов.

Не допускается проветривать складские помещения в сырую погоду и сразу после дождя.

7. Сопроводительные документы:

▪ декларация о соответствии требованиям ТР ЕАЭС (ТС) – с первой поставкой на период срока действия;

▪ протокол исследований на соответствие требованиям ТР ЕАЭС (ТС) – по требованию Потребителя (со сроком проведенных испытаний не превышающих 1 год);

▪ удостоверение качества и безопасности производителя на русском языке по форме установленной Изготовителем – при каждой поставке;

▪ сертификаты Халяль и систем менеджмента качества и безопасности пищевой продукции – по требованию Потребителя.

Разработано:

Инженер-технолог ОГТ

20 августа 2024 г.

Е.А.Малиновская

Согласовано:

Главный технолог

С.В.Чумак

Начальник ЛЦЗ

А.Б.Евдакова

