



СПЕЦИФИКАЦИЯ

КОМПЛЕКСНАЯ ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА ДЛЯ МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ «СМЕСЬ ПОСОЛОЧНО-НИТРИТНАЯ «СПЕЦИАЛЬНАЯ»

Настоящая спецификация распространяется на комплексную пищевую добавку для мясной продукции «Смесь посолочно-нитритная «Специальная» с массовой долей нитрита натрия $0,85 \pm 0,05$ %, производимую ОАО «Мозырьсоль» по ТУ РБ 400087365.001-2003. В качестве сырья используется соль пищевая выварочная сорта экстра.

1. Органолептические показатели

Наименование	Характеристика
Внешний вид	Кристаллический продукт
Цвет	Белый или белый с желтоватым оттенком
Запах	Без постороннего запаха

2. Физико-химические показатели

Наименование	Значение
Массовая доля нитрита натрия (натрия азотисто-кислого), %	$0,85 \pm 0,05$
Массовая доля хлорида натрия, % в пересчете на сухое вещество, не менее	98,9
Массовая доля нерастворимого в воде остатка, % в пересчете на сухое вещество, не более	0,03
Массовая доля влаги, %, не более	0,1

3. Содержание токсичных элементов

Наименование	Значение
Свинец, не более, мг/кг	2,00
Мышьяк, не более, мг/кг	1,00
Кадмий, не более, мг/кг	0,10
Ртуть, не более, мг/кг	0,10

4. Состав: соль пищевая выварочная (содержит агент антислеживающий E 536 в количестве не более 0,001 %); фиксатор окраски E250 ($0,85 \pm 0,05$ % к массе смеси) (содержит агент антислеживающий E551 в количестве не более 0,4 %).

5. Сроки годности

Срок годности (в ненарушенной упаковке) – 2 года.

6. Условия хранения и транспортирования

Хранить в крытых складских помещениях при относительной влажности воздуха не более 75 %.

Транспортные средства должны быть крытыми, чистыми и сухими. При перевозке, погрузке и выгрузке смесь посолочно-нитритная должна быть предохранена от атмосферных осадков, пыли и кантования.

Не допускается транспортирование и хранение смеси посолочно-нитритной совместно с химикатами и резко пахнущими продуктами и материалами.

Мешки со смесью посолочно-нитритной на складах с цементными и асфальтированными полами должны укладываться на поддоны, для краткосрочного хранения при условии сохранности качества – непосредственно на пол, который застилают полимерной пленкой, брезентом, мешковиной, бумагой или другим материалом.

Укладывать на хранение смесь посолочно-нитритную необходимо на расстоянии не менее 1 м от водопроводных и канализационных труб, отопительных приборов.

Не допускается проветривать складские помещения в сырую погоду и сразу после дождя.

7. Сопроводительные документы:

- декларация о соответствии требованиям ТР ЕАЭС (ТС) – с первой поставкой на период срока действия;
- протокол исследований на соответствие требованиям ТР ЕАЭС (ТС) - по требованию Потребителя (со сроком проведенных испытаний не превышающих 1 год);
- удостоверение качества и безопасности производителя на русском языке по форме установленной Изготовителем – при каждой поставке;
- сертификаты Халяль и систем менеджмента качества и безопасности пищевой продукции – по требованию Потребителя.


Разработано:
Ведущий инженер-технолог ПТО
03 мая 2021 г.


Согласовано:
Заместитель главного инженера по
производству – начальник ПТО

Начальник БУК

Начальник ЦЛ


И.К. Венцелевич


Г.И. Гапиенко


А.Б. Евдакова


С.А. Шоба

247760, г. Мозырь, Гомельская область,
Республика Беларусь
ОАО «Мозырьсоль»
р/с BY17 BARB 3012 4402 6001 3000 0000
ОАО «Белагропромбанк», г. Минск
БИК ВАРВВУ2Х
УНП - 400087365, ОКПО - 05542251